

SERVICE-INFO



A kormányrendszer öblítése

A kormánymű alkatrészeinek mechanikus igénybevétele miatt finom részecskék lehetnek a hidraulikus rendszerben. Ezért javasoljuk azt, hogy a kormányrészegítő szivattyújának cseréjekor a teljes hidraulikus rendszert öblítse át.

Néhány járműgyártónál a kormánymű környékén van egy leeresztő csavar. Ennek az a hátránya, hogy itt nem lehet az összes hidraulikaolajat leereszteni. Egy bizonyos mennyiség mindig visszamarad a rendszerben.



A hidraulika-olajoknak nem szabad a talajba kerülniük. A mentesítésnek a nyersanyag-kereskedelmen, vagy egy alkalmas speciális hulladékgyűjtő helyen keresztül kell történnie. A használt olaj mentesítésekor be kell tartani az ország specifikus előírásait és törvényeit!

Eljárási mód:

1. A járművet – ha lehet – elől emelje fel úgy, hogy az első kerekek elemelkedjenek a talajtól. Ezáltal kisebb az ellenállás a kormányzásnál. Ez meggátolja a hidraulikaolaj habzását és azt, hogy ezáltal levegő kerüljön a hidraulikus rendszerbe.
2. Nyissa fel a tartály fedelét.
3. Távolítsa el a visszafolyó vezetéket. Ugyanakkor egy alkalmas edénnyel fogja fel a kifolyó hidraulikaolajat, hogy elkerülje a környezet szennyezését.
4. Indítsa be a motort. A kormányt mozgassa balra és jobbra. A használt hidraulikaolajat fogja fel az edényben, és közben gondoskodjon arról, hogy a tartály mindig utána legyen töltve.
5. Kétszeres átöblítés után a motort állítsa le. A tartályt szerelje le és féktisztítóval alaposan tisztítsa meg. Ezen felül a tartályban lévő szűrőt is tisztítsa meg, vagy cserélje ki.
6. A tartályt és a visszafolyó vezetéket szerelje vissza. Ügyeljen a vezeték megfelelő illesztésére.
7. A tartályt töltsse fel és indítsa be a motort.
8. Légtelenítse a rendszert. A kormánykereket forgassa 20-szor balra és jobbra.
9. Zárja le a tartályt és ellenőrizze, hogy a folyadékszint helyes, és nem a min-jel alatt van.
10. A járművet engedje le.

Fontos!

Kérjük, hogy feltétlenül vegyék figyelembe a járműgyártó beépítési útmutatásait és a mindenkori járműre **engedélyezett hidraulikaolajat** használjanak.

A specifikáció megtalálható a jármű üzemeltetési útmutatójában.



Vegye figyelembe a járműgyártó előírásait!

Amennyiben hivatkozás történik a járműgyártó alkatrészszámára, akkor az csak összehasonlításra szolgál.

Megfelelő alkatrészeket az online katalógusunkban talál a **www.Schaeffler-Aftermarket.com** vagy a RepXpert-en a **www.RepXpert.com** honlapokon.

2007.10 állapot (helyettesíti a 2005.11-it)
LuK 0002

Műszaki változtatás joga fenntartva
© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

