



SERVICE INFO – LuK 0068



Szerelési utasítás

Kuplungtárcsa 6-rugós csillapítóval és Ø 430 mm kuplungszerkezettel

LuK kuplungtárcsák:

343 0150 10, 343 0182 10,
343 0192 10, 343 0194 10,
343 0197 10, 343 0202 10,
343 0203 10, 343 0204 10,
343 0205 10, 343 0206 10,
343 0207 10, 343 0208 10,
343 0209 10, 343 0210 10,
343 0211 10, 343 0212 10,
343 0213 10, 343 0215 10,
343 0217 10, 343 0220 10,
343 0221 10, 343 0222 10,
343 0227 10, 343 0228 10,
343 0229 10, 343 0238 10



2. ábra: A szerelőkenyveket a lépcsős csapszeg és a kuplungház közé helyezik be.



1. ábra: Szerelőkenyvel drótból

A fent megnevezett kuplungtárcsákat akkor tudják a már beszerelt kuplungszerkezetekkel kombinálni, ha azokat a kiszerelés előtt 4 szerelőkenyvel (1. ábra) biztosították. A gyártótól függetlenül ez minden 430 mm mérőjű kuplungszerkezetet és egyenes tányérugós fülekkel szerelt húzó kuplungot érint.

A szerelőkenyveket a lépcsős csapszeg és a kuplungház közé helyezik be (2. ábra). Ilyen kenyelek alkalmasak, amelyeket egy új kuplungszerkezet beszerelése után megőriztek vagy saját maguk készítettek 2 - 3 mm vastag drótból.

A kuplung beszerelése után a szerelőkenyvelt ismét el kell távolítani.

Útmutatás:

Az új kuplungszerkezeteket már négy szerelőkenyvel biztosították.

Ha a kuplungot szerelőkenyvel nélkül szerelik ki, akkor a nyomólap a teljes elmozdulási útján eltolódik a motor irányába. Ezután a tányérugócsúcsok olyan mélyen benyúlnak a kuplungházba, hogy azok a beszereléskor a torziós csillapítóhoz ill. a kuplungtárcsához hozzáérhetnek. Emiatt olyan sérülések keletkezhetnek, amelyek üzem közben problémát okozhatnak a kuplung oldásakor.

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.RepXpert.com

Service Center - Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

www.schaeffler-aftermarket.com

LuK 0068

